

TEKLYNX®

# CODESOFT®

Command File Interpreter

SETTING THE STANDARD



UTILITAIRE D'IMPRESSION AUTOMATIQUE D'ÉTIQUETTES  
ADD-ON POUR LES VERSIONS CODESOFT 9 ENTERPRISE & PRO

# CODESOFT® Command File Interpreter

## Utilitaire facile d'utilisation pour l'impression automatique d'étiquettes.

Le Command File Interpreter (CFI) est un add-on des logiciels d'étiquetage TEKLYNX® CODESOFT® Enterprise & Pro. Il permet d'imprimer des étiquettes avec les données contenues dans un fichier généré par une autre application.

Les fichiers de commande peuvent être utilisés pour transférer des informations générées par d'autres systèmes ou par d'autres ordinateurs comme un ordinateur central ou un mini-ordinateur. Par exemple, à partir d'une application de gestion centralisée, il est possible de piloter l'impression des étiquettes grâce à un fichier de commande.

### Qu'est-ce qu'un fichier de commande ?

Les fichiers de commande sont de simples fichiers texte (créés à partir de n'importe quel éditeur de texte) utilisés pour imprimer automatiquement des étiquettes.

Chaque fichier contient des commandes qui permettent d'identifier le nom de l'étiquette, l'imprimante à utiliser et la quantité d'étiquettes à imprimer. Les données variables peuvent être contenues dans le fichier de commande. Ces fichiers de commande portent l'extension .cmd (exp.: inventory.cmd).

### Principe de fonctionnement

1. Elaboration d'une étiquette en utilisant les logiciels d'étiquetage CODESOFT Enterprise & Pro.
2. Définition du répertoire de surveillance.
3. Sélection des imprimantes. Trois imprimantes peuvent être utilisées par le CFI.
4. Surveillance de ce répertoire par le CFI dans l'attente d'un fichier de commande.
5. Arrivée des informations sous la forme d'un fichier .cmd. Le CFI traite le fichier de commande et imprime l'étiquette avec les données correspondantes.



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Liens directs avec d'autres applications sans programmation spécifique.	Permet à des flux de données d'être associés à un code à barres ou aux champs d'un code à barres, et
Fonction Auto Run	CFI actif suite à un redémarrage du système.
Périphériques	Plus de 1000 imprimantes supportées parmi 50 fabricants différents.
Des pilotes d'impression spécialisés conjointement développés avec des fabricants d'imprimante.	Développement de pilotes spécifiques pour une optimisation de l'impression.
Routeur d'impression	Sélection de l'imprimante depuis votre fichier de commande.

### Configuration système

- Windows® 7, Vista ou XP, Windows® Server 2003 ou 2008
- 128 Mo de RAM (256 recommandés)
- Pentium III ou IV 500 MHz (1 GHz recommandé)
- 5 Mo d'espace disque disponible



Etats Unis 1-414-228-3335 Canada 1-905-771-4104 France 33-562-601-080 Allemagne 49-6103-30026-0 Asie 65-6477-7293 Chine 86-21-6788-7799 Japon 81-45-461-3603

Copyright 2005 Braton Groupe Sarl. TEKLYNX et CODESOFT sont des marques déposées de Braton Groupe Sarl ou de ses filiales. Toutes les sociétés et noms de marques citées sont des marques déposées et/ou des marques enregistrées par leur propriétaire. Ce document est non-contrauel.